

FICHE TECHNIQUE VECTRON POS M4



VECTRON

Concept du système

La Vectron POS M4 est un système d'encaissement mobile à part entière avec toutes les fonctions d'un système stationnaire. Elle fonctionne de manière totalement autonome, donc sans caisse serveur supplémentaire. La caisse tactile ergonomique avec écran TFT-LCD convainc par sa simplicité d'utilisation et sa rapidité de prise de commande.

Le système d'encaissement robuste avec une batterie puissante est protégé contre la poussière et l'eau selon IP65 et résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètre. Équipée d'un scanner intégré, d'une caméra avant et arrière, de NFC, d'interfaces WLAN, Bluetooth, USB-C et Micro SD, la Vectron POS M4 convient à tous ceux qui ont besoin d'une flexibilité maximale.

La station de chargement de haute qualité pour la Vectron POS M4 convient pour un rangement sûr de la caisse tout en rechargeant la batterie. La Vectron POS M4 peut être utilisée pendant le chargement dans la station de chargement.

Hardware

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Vectron POS M4

Diagonale de l'afficheur	140 mm (5,5")
Type d'affichage	TFT-LCD
Éclairage de l'affichage	LED
Taille de l'affichage (actif)	124 x 62 mm
Résolution de l'affichage	1440 x 720 pixels
Saisie	Écran capacitif multitouch
Boîtier	Deux parties en plastique (IP 65)
Processeur	ARM Cortex-A53 Quad-Core Processor; 2,0 GHz
Mémoire vive	3 GB RAM
Mémoire de masse	32 GB ROM
Interfaces	USB-C (OTG), 2 contacts à ressort pour le chargeur, 8 contacts à ressort pour les accessoires, 1x Nano-SIM*, 2x PSAM*, 1x Micro-SD
Réseau non filaire	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Caméra	13 MP AF (arrière)**; 2 MP FF (avant) la caméra arrière prend en charge la lecture des codes à barres 1D/2D
Scanner	Honeywell
NFC*	Types de cartes supportés: A&B, Mifare, Felica
GPS	supporte AGPS, GPS, Glonass, Baidou, Galileo
Autres capteurs	Accélération, approche, lumière, boussole
Audio	2 microphones, 1 haut-parleurs
Capteur d'inclinaison	oui
Alarme par vibration	intégré
Alimentation électrique	Batterie lithium-polymère; 3,8 V / 5000 mAh
Température	Entreposage : -40 °C à +70 °C En service : -20 °C à +55 °C Hygrométrie: 5 à 95% (aucune condensation)
Dimensions (L x H x P)	74,6 x 154,4 x 17,1 mm
Poids	245 g
Homologation	CE, UKCA
Durée de la garantie	12 mois de garantie

* Utilisation actuellement pas encore possible.

** Utilisation actuellement pas encore possible avec Vectron POS Android App.

Hardware

Caractéristiques techniques de la batterie POS M4

Type	Batterie lithium-polymère
Capacité de charge	5000 mAh
Tension	3,8 V
Température	Entreposage : -40 °C à +70 °C En service : -20 °C à +55 °C Hygrométrie: 5 à 95% (aucune condensation)
Durée de vie	jusqu'à 800 cycles de charge
Dimensions (L x H x P)	70,8 x 52,9 x 10 mm
Poids	86 g

Logiciel

Logiciel utilisable	Vectron POS Android App Vectron MobileApp
myVectron	Services de cloud computing, outils intégrés de fidélisation de la clientèle (par. ex. campagnes individuelles, traitement automatique des points collectés, campagnes de remises, bons d'achat)

Éléments fournis

Vectron POS M4

Livraison standard	Vectron POS M4 Système d'encaissement Dragonne Bloc d'alimentation avec câble POS M4 Batterie Consignes de sécurité et d'installation
Accessoires en option	Station de charge double pour un système d'encaissement Vectron POS M4 et une batterie supplémentaire POS M4 Batterie Étui en cuir Ceinture Dragonne Styler

Dimensions

Vectron POS M4
(L x H x P): 74,6 x 154,4 x 17,1 mm



Vectron POS M4 Station de charge double
(L x H x P): 110 x 100 x 156 mm



Vectron POS M4 Station de charge double avec terminal POS M4 (L x H x P) : 110 x 196 x 156 mm

