

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VECTRON POS TOUCH 14 WIDE



VECTRON

Concept du système

Le système d'encaissement moderne vous offre des fonctions puissantes dans un espace compact. Son écran tactile résistant aux rayures peut être manié à l'aide de la geste swipe. Le format élargi permet de réaliser de nombreuses fonctions sans défilement, ce qui rend l'utilisation efficace. Le logiciel flexible et puissant est adaptable individuellement.

Afin de garantir des flux de travail optimaux, de nombreux programmes industriels et périphériques peuvent être connectés au POS Touch 14 Wide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

Matériel

Caractéristiques techniques du système d'encaissement Vectron POS Touch 14 Wide

Diagonale de l'afficheur	35,8 cm (14,1")
Type d'affichage	TFT-LCD
Eclairage de l'affichage	Rétroéclairage LED
Taille de l'affichage (actif)	30,86 x 17,32 cm
Résolution de l'affichage	1366 x 768 Pixel
Couleurs	jusqu'à 262.144
Saisie	Ecran tactile (capacitif projeté)
Boîtier	plastique ABS noir
Processeur	i.MX 6DualLite, 1GHz
Mémoire vive	1 GB DDR3
Mémoire de masse	8 GB eMMC
Réseau	10/100/1000 Base-T; Ethernet
Interfaces USB	4x USB 2.0; type de connexion A
Interfaces sérieelles	4x RS232 ; type de connexion RJ45 ; pour appareils additionnels
Interfaces tiroirs-caisse	Raccordement RJ12 pour le branchement d'un tiroir-caisse
Logement cartes Micro SD	pour cartes Micro SD
Logement cartes SIM	pour cartes SIM Mini standard (25 x 15 mm)
Alimentation électrique	par un bloc d'alimentation externe ; intégration dans le pied possible
Logement micro-USB	port de maintenance
Consommation	13 W Maximum 11 W en fonctionnement normal sans consommateurs externes 0,4 W en fonction standby
Température	entreposage : -20 à 60 °C en service : 0 à 35 °C
Dimensions (L x H x P)	voir illustrations
Poids	env. 5,1 kg
Homologation	CE, FCC Class A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

Matériel

Caractéristiques techniques du bloc d'alimentation POS Touch 14 Wide

Tension à l'entrée	100 à 240 V alternatif
Tension à la sortie	+ 24 V continu
Intensité à la sortie	3,75 A max.
Puissance à la sortie	90 W max.
Consommation	93 W max.
Pertes à vide	0,3 à 0,5 W
Température	entreposage : -20 à 80 °C en service : 0 à 40 °C
Hygrométrie	en service: 20 à 80 %, aucune condensation
Dimensions (L x H x P)	140,1 x 65,1 x 25,4 mm
Poids	360 g
Homologations	CE, UL 60950-1

Logiciel

Caractéristiques techniques du logiciel Vectron POS

Nombre d'articles	1.000.000*
Départements	65.535*
Serveurs	2.000*
Mémoire tables / clients	65.535*
Caisses par groupe	200*
Imprimantes par groupe	100*
Interface utilisateur	Reconnaissance de gestes (swipe) pour une navigation vite Emploi des images propres et icônes y compris canal alpha Police de caractères en haute définition pré-déterminée
bonVito	Support illimité pour l'instrument de marketing en ligne bonVito (payant – pour des informations plus détaillées et des prix voir www.bonvito.net)
Particularités de la variante Light	Toutes les fonctions serveur de POS Touch 14 Wide Light peuvent être utilisées exclusivement avec un système d'encaissement mobile ou hybride. POS Touch 14 Wide Light fait toujours office de serveur. L'application de systèmes d'encaissement mobiles ou hybrides dans un tel réseau est limitée à max. 10 systèmes mobiles - il est ainsi possible avec POS Touch 14 Wide Light de mettre max. 11 caisses en réseau. Excepté lors de la réception de la programmation POS Touch 14 Wide Light peut accepter exclusivement les liens d'un système d'encaissement mobile ou hybride. Possibilité d'utiliser des appareils périphériques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VECTRON POS TOUCH 14 WIDE

Il est possible de mettre la caisse au niveau de la licence logiciel POS Touch 14 Wide par l'acquisition d'une licence de modification.

* Valeurs maximum théoriques qui ne peuvent être obtenues qu'avec une programmation spéciale et un équipement matériel optimal. Les fonctions disponibles dépendent aussi de la version logiciel utilisée et de la programmation du système d'encaissement. Veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé afin d'évaluer vos besoins concrets et de réaliser la solution qui vous convient.

Contenu de la livraison

Vectron POS Touch 14 Wide

Livraison standard

Système d'encaissement VectronPOS Touch 14 Wide

Alimentation

Câble électrique

Afficheur client Vectron POS Touch 14 Wide avec quatre clés opérateur

Logiciel Vectron POS avec licence

Consignes de sécurité et d'installation

Carton d'expédition

Accessoires en option

Serrure d'opérateur Vectron POS Touch 14 Wide

Dimensions en mm

